



Verifikationsattest

Nr. DAN-23-BEK99-1975

Dancert attesterer herved at

Hydrogen Discharge Station, serie nr. 2306 2416

Leveret af:

MS-Flowtechnic ApS

Engelsholmvej 33 A
8940 Randers NV

Med følgende enhedsnummer

SN 2306 2416

er i overensstemmelse med kravene i

BEK nr 99 af 31/01/2007 Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Overensstemmelsen er vurderet ved de bedømmelsesaktiviteter, der er beskrevet i Dancerts supplerende bestemmelser for produktcertificering for det aktuelle produktområde.

Certifikatet er gyldigt fra 31-01-2025 og vil forblive gyldigt, så længe produktet eller produktbetingelser ikke ændres signifikant.

Certifikatets gyldighed kan verificeres ved henvendelse til Dancert A/S

Certifikatet blev udstedt første gang 23-04-2024

For Dancert, Lars Bennedsen, Administrerende Direktør



DANCERT

**DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup
Phone +45 72202160
info@dancert.dk
www.dancert.dk
CVR no. DK-29512094

Verifikationsattest DAN-23-BEK99-1975

EU-notified body No. 1073

Bruger af enheden:

Evida Service A/S

Vognmagervej 14

8800 Viborg

**DANCERT****DANISH TECHNOLOGICAL
INSTITUTE**

Dancert A/S
 Gregersensvej 1
 DK-2630 Taastrup
 Phone +45 72202160
 info@dancert.dk
 www.dancert.dk
 CVR no. DK-29512094

Verifikationsattest

DAN-23-BEK99-1975 rev.02

EU-notified body No. 1073

Bilag til verifikationsattest DAN-23-BEK99-1975 rev.02

Beskrivelse af udstyr / Equipment information:	
Beskrivelse <i>Description</i>	Afgangsstation – GA, reguleringsstreng
Serie nr. <i>Serial no.</i>	2306 2416
Tegningsnr. / rev. <i>Drawing no. / rev.</i>	2311 2635 (rev 01)
Fremstillingsår <i>Year of manufacture</i>	2024

Design information	Inlet	Outlet	[unit]
Max. tryk (PS) <i>Max. pressure (PS)</i>	40	4	Bar
Min./Max. temperatur (TS) <i>Min./Max. temperature (TS)</i>	-20/50	-20/50	°C
Nominel Diameter (DN) <i>Volume (DN)</i>	50(2")	75(3")	DN
Fluida gruppe <i>Fluid Group</i>	I - Hydrogen	I - Hydrogen	I / II
Prøvningsstryk (PT) (lækageprøvning) <i>Test pressure (PT) (leak test)</i>	44,4	4,4	Bar

Design / Review	Vurdering / Evaluation
Konstruktion, Materialer, designdata	I overensstemmelse
Beregninger og styrkemæssige vurderinger	I overensstemmelse
Endelige sammenføjninger (WPS/WPQR)	I overensstemmelse

Revisioner af verifikationsattest

Project No.	Beskrivelse / Description	Revision No.	INT.	Date
232530	Første godkendelse	00	JARA	22-03-2024
232530	Tilføjelse af brugeradresse, PS øget til 40 bar	01	JARA	01-07-2024
232530	Opdatering af hovedkomponentliste for spools. Korrigering af PT	02	ATFY	30-01-2025

The appendix is not publicly available on www.dancert.com