TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver:	DC Ressources, Sten & Grus Prøvestenen A/S B-Vej 8 2300 København S
Produktionssted:	B-Vej 8 2300 København S
Certifikat nummer:	375-02
Certifikat udstedt	14-06-2019
Gyldighedsområde opdateret:	01-05-2019

Omfattende produkterne:

2-8 mm kl. A, Type 1	2-8 mm kl. A, Type 2
8-16 mm kl. A, Type 1	8-16 mm kl. A, Type 2
16-25 mm kl. A, Type 1	16-25 mm kl. A, Type 2

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 2426:2011 inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet	5.2.3 tabel 2426-4	Type 1: Alkali-Richtlinje 1997 Reaktionsfähiger flint Type 2: TI-B 75 Kritisk absorption	Type 1: Maks. 3 % Type 2: Maks 1.1 %
Frost-tø for groft tilslag uden mikroporøs flint	5.2.3 tabel 2426-5	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m^3	Maks. 1.0 %
Vandopløselige alkalier	5.2.3 tabel 2426-3	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	< 0,017

Dato: 01-05-2019 Signatur: Iver Juel

Iver Juel, Auditleder

TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver:	DC Ressources, Sten & Grus Prøvestenen A/S B-Vej 8 2300 København S
Produktionssted:	Vingevej 2 4900 Nakskov
Certifikat nummer:	375-02
Certifikat udstedt	14-06-2018
Gyldighedsområde opdateret:	01-05-2019

Omfattende produkterne:

Betonsand 0-4 mm kl. E

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 2426:2011 inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Vandopløselige alkalier	5.2.3 tabel 2426-3	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	< 0,026

Dato: 01-05-2019 Signatur: Iver Juel

Iver Juel, Auditleder

TILSLAG – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver:	DC Ressources, Sten & Grus Prøvestenen A/S B-Vej 8 2300 København S
Produktionssted:	Vesthavnen 4760 Vordingborg
Certifikat nummer:	375-02
Certifikat udstedt	14-06-2018
Gyldighedsområde opdateret:	01-05-2019

Omfattende produkterne:

Betonsand 0-4 mm kl. E

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS 2426:2011 inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Vandopløselige alkalier	5.2.3 tabel 2426-3	Indholdet beregnes ud fra det målte indhold af klorid multipliceret med en faktor på 0,87	0-4 mm < 0,026

Dato: 01-05-2019 Signatur: Iver Juel

Iver Juel, Auditleder