



TRÆELEMENTER – GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Scandi Byg A/S
Himmerlandsvej 3
9670 Løgstør

Certifikatnummer: 6568

Certifikat udstedt 2021-05-24
Gyldighedsområde opdateret: -

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til prEN 14732-1:2006 inden for nedenstående rammer:

Pkt.	Egenskab	Deklareret ydeevne																																						
5.2	Styrke og stivhed	Sagsspecifik beregning i henhold til Eurocodes og nationale anvendelsesdokumenter																																						
5.3	Limfugers kvalitet og forskydningsstyrke	Deklareres ikke i henhold til EN 14732-1.																																						
5.4	Varmeisolerings-egenskaber	Tykkelser og λ -værdier angives for delkomponenter. U-værdi beregnes i henhold til DS418																																						
5.5	Dampspærre-egenskaber	Tykkelse og dampdiffusionsmodstand opgives for de enkelte materialelag.																																						
5.6	Brandegenskaber	Der oplyses klasse for reaktion på brand (Euroclass) for de enkelte komponenter Deklaration af brandmodstandsevne er ikke omfattet af certifikatet																																						
5.7	Afgivelse af farlige stoffer	Formaldehydklasse E1 eller ingen deklARATION.																																						
5.8	Stødpåvirkning	Deklareres ikke																																						
5.9	Akustiske egenskaber	Deklareres ikke																																						
5.10	Bestandighed	Deklareres ikke																																						
5.11	Tolerancer	<table border="1"><thead><tr><th>Dimension (m)</th><th>Vægelement</th><th colspan="2">Tolerancer (mm)</th></tr><tr><th></th><th></th><th>Gulv/loftelement</th><th>Tagelement</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Længde, L</td><td>≤ 3</td><td>+0/-5</td><td>+0/-5</td></tr><tr><td>> 3</td><td>+0/-7</td><td>+0/-7</td></tr><tr><td>Højde, H</td><td>≤ 3</td><td>± 3</td><td>-</td></tr><tr><td>Bredde, B</td><td>> 3</td><td>-</td><td>+0/-5</td></tr><tr><td>Tykkelse, T</td><td></td><td>± 3</td><td>± 3</td></tr><tr><td rowspan="2">Diagonal, D</td><td>≤ 6</td><td>± 5</td><td>± 5</td></tr><tr><td>> 6</td><td>± 7</td><td>± 7</td></tr><tr><td>Åbningers størrelse O_1, O_2 og O_3</td><td>± 3</td><td>± 3</td><td>± 3</td></tr></tbody></table>	Dimension (m)	Vægelement	Tolerancer (mm)				Gulv/loftelement	Tagelement	Længde, L	≤ 3	+0/-5	+0/-5	> 3	+0/-7	+0/-7	Højde, H	≤ 3	± 3	-	Bredde, B	> 3	-	+0/-5	Tykkelse, T		± 3	± 3	Diagonal, D	≤ 6	± 5	± 5	> 6	± 7	± 7	Åbningers størrelse O_1, O_2 og O_3	± 3	± 3	± 3
Dimension (m)	Vægelement	Tolerancer (mm)																																						
		Gulv/loftelement	Tagelement																																					
Længde, L	≤ 3	+0/-5	+0/-5																																					
	> 3	+0/-7	+0/-7																																					
Højde, H	≤ 3	± 3	-																																					
Bredde, B	> 3	-	+0/-5																																					
Tykkelse, T		± 3	± 3																																					
Diagonal, D	≤ 6	± 5	± 5																																					
	> 6	± 7	± 7																																					
Åbningers størrelse O_1, O_2 og O_3	± 3	± 3	± 3																																					

Auditleder Jens Kristiansen