



Tilslag –

GYLDIGHEDSOMRÅDE FOR CERTIFIKAT

Certifikatindehaver: Thyborøn Nordsøral A/S
Sydhavnsvej 21
7680 Thyborøn

Produktionssted: Sydhavnsvej 21
7680 Thyborøn

Certifikatnummer: G004-01

Certifikat udstedt: 09-02-2021
Gyldighedsområde opdateret: 22-01-2024

Omfattende produkterne:

0/4 mm kl. E	0/4 mm kl. E type CD	1/5 mm kl. A
2/5 mm kl. A	4/8 mm kl. A	2/8 mm kl. A
8/16 mm kl. A	16/32 mm kl. A	

For produkter omfattet af ovennævnte certifikat deklareres ydeevne i henhold til DS/EN 206 DK NA:2020 Annex E Krav til tilslag inden for nedenstående rammer:

Egenskab	Punkt	Prøvningsmetode	Deklareret ydeevne
Alkali-kisel-reaktivitet for fint tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	TK-84 Kemisk Svind	0/4 mm kl. E: Maks. 0.2% 1/5 mm kl A (fin fraktion): Maks: 0.3%
Alkali-kisel-reaktivitet for fint tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	TI-B 51 Mørtelprisme-ekspansion	2/8 mm kl. A fin fraktion): Maks: 0.1%
Alkali-kisel-reaktivitet for groft tilslag	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	Alkali-Richtlinje 1997 Reaktionsfæhiger flint	Maks. 3%
Indholdet af lette korn skal dokumenteres for groft tilslag med mikroporøs flint	5.7.3 Tabel DK NA-E.2	DS 405.4 Lette korn under 2400 kg/m ³	Maks. 1.0%

Dato: 22-01-2024

Signatur: Kerstin Polozek